



# YOUR FIRE

BY RJ DISTRIBUTION SPRL

---

POÊLES À PELLETS EXTRAFLAME  
PELLETKACHELS EXTRAFLAME



2015-2016



## UNE VIE DÉDIÉE AU CHAUFFAGE

Le groupe La Nordica-Extraflame représente bien ce qui est une caractéristique gagnante dans le nord-est italien: la passion et le dur labeur. L'innovation et la recherche constante sur les produits au sein d'un secteur « traditionnel » ont récompensé le groupe industriel avec une augmentation considérable de la part de marché et de la distribution dans 20 pays du monde.

Né en 1967, le groupe a fait face au cours de ces années à une augmentation importante de la gamme, passant des simples poêles à des produits évolués et diversifiés à forte teneur en technologie, adaptés à tous les goûts et toutes les exigences.

Nous parlons de poêles à bois et pellets, extrêmement modernes, classiques et rustiques, de poêles avec four, de cuisines à bois, de cheminées, de chaudières, en perfectionnant également la possibilité de les transformer en véritables installations compactes de chauffage (thermoproduits) pouvant être reliés avec le système des radiateurs de l'appartement. Tous les produits sont à l'avant-garde en termes de respect des normes sur les émissions et sont certifiés CE avec l'ajout de certifications internationales encore plus strictes que leurs homologues italiennes.

## EEN LEVEN GEWIJD AAN VERWARMING !

Een leven gewijd aan verwarming ! De groep La Nordica – Extraflame staat voor wat een winnende combinatie is in noordoost Italië: passie en hard werken. Vernieuwing en blijvend onderzoek op producten uit een eerder "traditionele" sector hebben deze industriële groep een aanzienlijke verhoging van het marktaandeel opgeleverd en een afzetmarkt in meer dan 20 landen.

Van bij de oprichting van de groep in 1967 werd in de loop der jaren het gamma aanzienlijk uitgebreid: van eenvoudige kachels tot technologisch hoogstaande producten aangepast aan diverse eisen en smaken.

We spreken over zowel uiterst moderne hout- en pelletkachels, als eerder klassieke of rustieke modellen, kachels met oven, houtstoven, schoorstenen of verwarmingsketels met de mogelijkheid om deze toestellen om te vormen tot compacte verwarmingstoestellen (thermoproduchten) die aangesloten kunnen worden op bestaande radiatoren.



Importateur officiel pour La Nordica & Extraflame, leader en bois et pellets

Officieel importeur van La Nordica & Extraflame, marktleider voor hout en pellets



## NOS ATOUTS

- Un conseil personnalisé, un bon service et des produits d'excellente qualité
- Une gamme très large aux design et technologies les plus récentes avec le meilleur rapport prix
- Un contact direct et privilégié avec l'usine
- Une garantie 5 ans sur les poêles à bois et à pellets (corps de chauffe et creuset en fonte)
- Un stock important de poêles mais aussi de pièces détachées
- Une livraison rapide
- La formation de vos technicien
- Nous vous garantissons un excellent service après-vente avec des techniciens constamment sur la route pour un efficace réactivité

## ONZE TROEVEN

- Persoonlijk advies, goede service en producten van uitstekende kwaliteit
- Een heel uitgebreid gamma met de nieuwste technologieën, vernieuwend design en de beste prijs/kwaliteit verhouding
- Een bevoordeerd en rechtstreeks contact met de fabrieken
- 5 jaar garantie op houtkachels en pelletkachels op het gietijzeren verbrandingskamer en vuurkorf
- Een grote voorraad van zowel kachels als onderdelen
- Een snelle levering
- Opleiding van uw techniekers
- Wij garanderen een uitstekende dienst na verkoop. Onze techniekers zijn altijd onderweg voor een snelle tussenkomst

## LA PASSION DES FLAMMES !

YourFire est importateur grossiste de poêles, foyers et accessoires à bois et pellets pour le Benelux. Nous vendons et livrons exclusivement aux revendeurs spécialisés.

## EEN VLAMMENDE PASSIE !

YourFire is importeur groothandel voor kachels, haarden en toebehoren voor hout en pellets in de Benelux. Wij verkopen en leveren exclusief via gespecialiseerde dealers.

Rue de Nazareth 11b 4651 Battice  
+32 87 55 36 32 info@yourfire.be  
[www.yourfire.be](http://www.yourfire.be)

Notre showroom est ouvert du lundi au vendredi et accessible aux particuliers.  
**YourFire ne vend pas aux particuliers.**

Onze showroom is open van maandag tot vrijdag en toegankelijk voor particulieren.  
**YourFire verkoopt niet aan particulieren.**





# POÊLES À PELLETS PELLETKACHELS



## GLEND A WIFI



### FR

Revêtement en acier émaillé | Ventilation air chaud | Foyer en fonte amovible | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Prédéposition pour thermostat extérieur (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur supérieur ou latéral droit | Module Wifi intégré

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal | Bovenzijde in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | mogelijkheid om rookgassen boven of achter aansluiten | Interne Wifi Module | Luchtdichte kachel



### GLEND A

7 kW

170 m<sup>3</sup>

85 %

0,6-1,5 kg/h

80 mm

140 kg

815 x 916 x 316



## KETTY



### FR

Revêtement en acier émaillé | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Programmateur de semaine

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Interne thermostaat | Weekprogrammatie



### DOROTY

7 kW

170 m<sup>3</sup>

85 %

0,6-1,5 kg/h

80 mm

90 kg

456 x 884 x 507



## GIUSY



### FR

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Programmateur de semaine | Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

### GIUSY PLUS

Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal en bovenzijde in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Weekprogrammering | Boven en achteraansluiting

### GIUSY PLUS

Dwarsleidingen tot 6 meter



## SERAFINA



### FR


Revêtement en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Programmateur de semaine | Possibilité de raccorder l'évacuation des fumées arrière ou supérieur

### NL

Bekleding in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Boven en achteraansluiting

	kW	m³	%	kg/h	Ø	kg	LxHxP
<b>GIUSY</b>	8 kW	200 m³	85 %	0,6-1,7 kg/h	80 mm	110 kg	498 x 1022 x 504
<b>GIUSY+</b>	9 kW	230 m³	85 %	0,6-1,9 kg/h	80 mm	120 kg	498 x 1022 x 504

	kW	m³	%	kg/h	Ø	kg	LxHxP
<b>SERAFINA</b>	8 kW	200 m³	85 %	0,6-1,7 kg/h	80 mm	110 kg	502 x 1023 x 521



## ILIENA



### FR

Revêtement en céramique | Ventilation air chaud | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers | Sortie des fumées par l'arrière, par le haut ou latérale droit

### NL

Bekleding in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Dwarsleidingen tot 6 meter | Rookafvoer achteraan, bovenaan, of aan de rechterzijkant



**ILIENA** 8,8 kW 230 m<sup>3</sup> 90 % 0,6-1,8 kg/h 80 mm 130 kg 705 x 1057 x 297



## ANNABELLA



### FR

Revêtement en acier émaillé | Ventilation air chaud | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Prédisposition pour thermostat extérieur (TA) | Chronothermostaat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 6 m à travers | Sortie postérieure, supérieure ou latérale droite

### NL

Bekleding in geemailleerd staal | Hete lucht ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Dwarsleidingen tot 6 meter | Rookafvoer achteraan, bovenaan, of aan de rechterzijkant



**ANNABELLA** 8,8 kW 230 m<sup>3</sup> 90 % 0,6-1,8 kg/h 80 mm 127 kg 703 x 1078 x 320



## SIBILLA



### FR

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Prédisposition pour thermostat extérieur (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande

### SIBILLA PLUS

Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal en bovenzijde in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening

### SIBILLA PLUS

Dwarsleidingen tot 6 meter



**SIBILLA**

9,4 kW

235 m<sup>3</sup>

86 %

0,5-1,9 kg/h

80 mm

110 kg

457 x 993 x 573

**SIBILLA +**

9,3 kW

235 m<sup>3</sup>

88 %

0,5-1,9 kg/h

80 mm

120 kg

457 x 993 x 578

## DOROTHY



### FR

Revêtement en acier émaillé | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Aspirateurs de fumées avec contrôle électronique de la vitesse (encodeur) | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Evacuation des fumées postérieures ou supérieur | Raccord en T avec inspection pour un nettoyage facile | Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage | Nouveaux capteurs de flux breveté | Télécommande

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookafzuiging met elektronische snelheidscodering | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Rookafvoer achteraan of bovenaan | T-verbinding met inkijk voor makkelijke schoonmaak | Nieuwe software voor het aanmaken van de kachel | Nieuwe gebrevetteerde stroomsensor | Afstandsbediening



**DOROTHY**

9,6 kW

258 m<sup>3</sup>

93 %

0,7-2 kg/h

80 mm

143 kg

570 x 1210 x 568



## VIVIANA

### FR

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Programmateur de semaine

### VIVIANA PLUS

Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers



### NL

Bekleding in geëmailleerd staal en bovenzijde in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uit-neembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheids-thermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Weekprogrammering

### VIVIANA PLUS

Dwarsleidingen tot 6 meter



**VIVIANA** 10 kW 258 m<sup>3</sup> 90 % 0,7-2 kg/h 80 mm 118 kg 525 x 1054 x 579

**VIVIANA+** 11,1 kW 292 m<sup>3</sup> 91 % 0,7-2,3 kg/h 80 mm 126 kg 525 x 1054 x 591

## TEODORA

### FR

Revêtement en fonte émaillé | Ventilation air chaud | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Sortie des fumées par l'arrière

**TEODORA** 10 kW 250 m<sup>3</sup> 88 % 0,8-2 kg/h 80 mm 131 kg 610 x 739 x 644





## SOUVENIR LUX



### FR

Revêtement en acier émaillé et céramique | Ventilation air chaud | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal en ceramiek | Hete lucht ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Dwarsleidingen tot 6 meter



### LUX

11,4 kW 292 m<sup>3</sup> 90 % 0,8-2,3 kg/h 80 mm 147-154 kg 813 x 1162 x 297



## SOUVENIR STEEL



### FR

Revêtement en acier émaillé | Ventilation air chaud | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers

### NL

Bekleding in geëmailleerd staal | Hete lucht ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Dwarsleidingen tot 6 meter



### STEEL

11,4 kW 292 m<sup>3</sup> 90 % 0,8-2,3 kg/h 80 mm 139 kg 821 x 1122 x 296



## NOVELLA



### FR

Revêtement en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande

### VIVIANA PLUS

Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers

### NL

Bekleding in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening

### VIVIANA PLUS

Dwarsleidingen tot 6 meter



### NOVELLA

11,4 kW

295 m<sup>3</sup>

90%

0,7-2,3 kg/h  
80 mm

120 kg

550 x 1060 x 583

### NOVELLA +

11,1 kW

292 m<sup>3</sup>

91%

0,7-2,3 kg/h  
80 mm

125 kg

550 x 1060 x 583



## IRMA



### FR

Revêtement en faïence ou en pierre | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Aspirateurs de fumées avec contrôle électronique de la vitesse | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat externe (TA) | Chronothermostaat hebdomadaire | Evacuation des fumées postérieurs ou supérieur | Raccord en T avec inspection pour un nettoyage facile | Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage | Nouveaux capteurs de flux breveté | Télécommande

### NL

Bekleding in faïence of steen | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookafzuiging met elektronische snelheidscontrole | Veiligheidsthermostaat | Interne thermos-taat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Rookafvoer achteraan of bovenaan | T-verbinding met inkijk voor makkelijke schoonmaak | Nieuwe software voor het aanmaken van de kachel | Nieuwe gebrevetteerde stroomsensor | Afstandsbediening



### IRMA

11,4 kW

295 m<sup>3</sup>

90 %

0,7-2,3 kg/h  
80 mm

179 kg

559 x 1100 x 576

### IRMA +

11,1 kW

292 m<sup>3</sup>

91 %

0,7-2,3 kg/h  
80 mm

185 kg

559 x 1100 x 589



## EMMA

### FR

Revêtement en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat extérieur (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande

### EMMA PLUS

Canalisation jusqu'à 6 mètres à travers



### NL

Bekleding in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening

### EMMA PLUS

Dwarsleidingen tot 6 meter



<b>EMMA</b>	12 kW	315 m <sup>3</sup>	89 %	0,8-2,5 kg/h	80 mm	191 kg	605 x 1175 x 577
<b>EMMA +</b>	12 kW	315 m <sup>3</sup>	90 %	0,8-2,5 kg/h	80 mm	193 kg	605 x 1175 x 577



## ANASTASIA PLUS

### FR

Revêtement en céramique | Ventilation air chaud | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte amovible | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat interieur | Prédisposition pour thermostat extérieur (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de diamètre 80 à l'arrière (thermostatable) | 3 moteurs centrifuges

### NL

Bekleding in ceramiek | Hete lucht ventilatie | Aslade | Uitneembare haard | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Veiligheidsthermostaat | Interne thermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat (TA) | Chronothermostaat met weekprogramma | Afsstandsbediening | Canalisatie tot 8 meter met dubbele uitgang met termostaat | 3 ventilatoren



<b>ANASTASIA+</b>	14 kW	340 m <sup>3</sup>	85 %	0,9-3 kg/h	80 mm	150 kg	550 x 1125 x 559
-------------------	-------	--------------------	------	------------	-------	--------	------------------





## INSERTS À PELLETS INBOUWHAARDEN MET PELLETS



## COMFORT MINI

### FR

Ventilation forcée | Foyer en fonte extractible | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle de la vitesse (encodeur) | Thermostat interne | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat externe | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande

### NL

Aangeblazen ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookuitlaat met snelheidsgelaar (instelbaar) | Interne thermostaat | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening



**MINI**

7,8 kW



195 m<sup>3</sup>



86 %



0,7-1,6 kg/h



80 mm



122 kg



700 x 550 x 453



## COMFORT MINI CRYSTAL

### FR

Ventilation forcée | Foyer en fonte extractible | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle de la vitesse (encodeur) | Thermostat interne | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat externe | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande

### NL

Aangeblazen ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookuitlaat met snelheidsgelaar (instelbaar) | Interne thermostaat | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening



**MINI C**

7,8 kW



195 m<sup>3</sup>



86 %



0,7-1,6 kg/h



80 mm



115 kg



700 x 550 x 489



## COMFORT P70

### FR

Ventilation forcée | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte extractible | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle de la vitesse (encodeur) | Thermostat interne | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat externe | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Poignée de levage pour faciliter le montage | Console tactile | Capteur électronique de niveau minimum du réservoir

### NL

Aangeblazen ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookuitlaat met snelheidsregelaar (instelbaar) | Interne thermostaat | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Handvat voor makkelijke opening | Touchscreen | Elektronische sensor voor bijna lege tank



P70

11,2 kW



278 m<sup>3</sup>



86 %



0,7-2,4 kg/h



80 mm



140 kg



695 x 547 x 617

## COMFORT P70 H49

### FR

Ventilation forcée | Tiroir pour les cendres | Foyer en fonte extractible | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle de la vitesse (encodeur) | Thermostat interne | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat externe | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Poignée de levage pour faciliter le montage | Console tactile | Capteur électronique de niveau minimum du réservoir

### NL

Aangeblazen ventilatie | Aslade | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookuitlaat met snelheidsregelaar (instelbaar) | Interne thermostaat | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Handvat voor makkelijke opening | Touchscreen | Elektronische sensor voor bijna lege tank



P70 H49

8 kW



205 m<sup>3</sup>



90 %



0,7-1,7 kg/h



80 mm



131 kg



695 x 488 x 514



## COMFORT PLUS

### FR

Ventilation forcée | Foyer en fonte extractible | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle de la vitesse (encodeur) | Thermostat interne | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat externe | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 6 mètre à travers

### NL

Aangeblazen ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookuitlaat met snelheidsgelaar (instelbaar) | Interne thermostaat | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Dwarsleiding tot 6 meter



### PLUS

12,1 kW



315 m<sup>3</sup>



90 %



0,6-2,5 kg/h



80 mm



161 kg



702 x 576 x 636



## COMFORT PLUS CRYSTAL

### FR

Ventilation forcée | Foyer en fonte extractible | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle de la vitesse (encodeur) | Thermostat interne | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat externe | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Canalisation jusqu'à 6 mètre à travers

### NL

Aangeblazen ventilatie | Uitneembare haard in gietijzer | Warmtewisselaar manueel schoonmaaksysteem | Rookuitlaat met snelheidsgelaar (instelbaar) | Interne thermostaat | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Chronothermostaat met weekprogramma | Afstandsbediening | Dwarsleiding tot 6 meter



### PLUS C

12,1 kW



315 m<sup>3</sup>



90 %



0,7-2,5 kg/h



80 mm



170 kg



702 x 576 x 673



THERMOPOËLES À PELLETS  
THERMOKACHELS VOOR PELLETS



## DUCHESSA IDRO



### FR

Revêtement en céramique ou en acier | Tiroir pour les cendres | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle électronique de vitesse (encodeur) | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Vase d'expansion | Souppape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in keramiek of plaatstaal (Steel) | Asbak | Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem | Veiligheidsthermostaat | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar



	kW	m³	%	heat exchanger	flue pipe diameter	kg	LxHxP
<b>IDRO</b>	13,1 kW	344 m³	91 %	0,8-2,8 kg/h	80 mm	170 kg	538 x 1034 x 543
<b>STEEL</b>	13,1 kW	344 m³	91 %	0,8-2,8 kg/h	80 mm	158 kg	538 x 1034 x 543

## MELINDA IDRO



### FR

Revêtement en céramique ou en acier (Steel) | Tiroir pour les centres | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle électronique de vitesse (encodeur) | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Vase d'expansion | Souppape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in keramiek of plaatstaal (Steel) | Ventilator vooraan met mogelijkheid om deze uit te schakelen | Asbak | Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem | Veiligheidsthermostaat | Binnenthermostaat | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar



	kW	m³	%	heat exchanger	flue pipe diameter	kg	LxHxP
<b>IDRO</b>	15,5 kW	404 m³	91 %	0,9-3,2 kg/h	80 mm	181 kg	533 x 1157 x 583
<b>STEEL</b>	15,5 kW	404 m³	91 %	0,9-3,2 kg/h	80 mm	178 kg	533 x 1157 x 583



## ISIDE IDRO



### FR

Revêtement en céramique | Tiroir pour les cendres | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle électronique de vitesse (encodeur) | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Vase d'expansion | Soupape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in keramiek | Ventilator vooraan met mogelijkheid deze uit te schakelen | Asbak | Warmtewisselaar met manueel reinigingsysteem | Veiligheidsthermostaat | Binnenthermostaat | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar



#### ISIDE

20,5 kW 540 m<sup>3</sup> 91 % 1,2-4,2 kg/h 80 mm 255 kg 690 x 1197 x 627



## GIORDANA IDRO



### FR

Revêtement en céramique | Tiroir pour les cendres | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Extracteur des fumées avec contrôle électronique de vitesse (encodeur) | Thermostat de sécurité | Thermostat interne | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Vase d'expansion | Soupape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in keramiek | Ventilator vooraan met mogelijk om deze uit te schakelen | Asbak | Warmtewisselaar met manueel reinigingsysteem | Veiligheidsthermostaat | Binnenthermostaat | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar



GIORDANA 20,5 kW 540 m<sup>3</sup> 91 % 1,2-4,2 kg/h 80 mm 238 kg 639 x 1199 x 641



## LILIANA IDRO



### FR

Tiroir pour les cendres | Brasier autonettoyant | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chrono-thermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Soupape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in keramiek | Asbak | Zelfreinigend branderbakje | Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar

	kW	m³	%	kg/h	Ø mm	kg	LxHxP
<b>LILIANA</b>	24,7 kW	655 m³	92 %	1,5-5,2 kg/h	80 mm	259 kg	608 x 1314 x 698

## DIADERMA IDRO / ACS



### FR

Revêtement en céramique | Tiroir pour les cendres | Brasier auto nettoyant | Échangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chrono thermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Soupape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in keramiek | Asbak | Zelfreinigend branderbakje | Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem | Veiligheidsthermostaat | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar

	kW	m³	%	kg/h	Ø mm	kg	LxHxP
<b>IDRO</b>	31 kW	810 m³	91 %	1,5-6,6 kg/h	80 mm	257 kg	619 x 1304 x 698
<b>IDRO ACS</b>	31 kW	810 m³	91 %	1,5-6,6 kg/h	80 mm	259 kg	619 x 1304 x 698



## RAFFAELLA IDRO



### FR

Revêtement en acier émaillé | Ventilation frontale avec possibilité de désactivation | Tiroir pour les cendres | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Thermostat intérieur | Prédisposition pour thermostat extérieur (TA) | Chronothermostat hebdomadaire | Télécommande | Pompe de circulation | Vase d'expansion | Souppape de sécurité 3 bar

### NL

Bekleding in geemailleerd staal | Ventilator vooraan met mogelijk om deze uit te schakelen | Asbak | Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem | Veiligheidsthermostaat | Binnenthermostaat | Voorziening voor externe thermostaat | Wekelijkse cronothermostaat | Afstandsbediening | Circulatiepomp | Expantievat | Veiligheidsventiel 3 bar



### RAFFAELLA

20,5 kW

540 m<sup>3</sup>

91 %

1,2-4,2 kg/h

80 mm

211 kg

633 x 1176 x 624





# CHAUDIÈRES À PELLETS VERWARMINGSKETELS OP PELLETS



## HP 15 / HP 22 / HP 30

### FR

Son allumage automatique, le nettoyage automatique du brasier, son électronique évoluée et programmable, la pompe de circulation et le vase d'expansion installés de série en font un produit unique en son genre qui peut-être installé très aisément et facilement combiné à des installation existantes.

Tiroir pour les cendres | Brasier auto-nettoyant en fonte de 12 mm d'épaisseur | Echangeurs de chaleur système de nettoyage manuel | Thermostat de sécurité | Prédisposition pour thermostat extérieur | Chronothermostat hebdomadaire | Console tactile avec une nouvelle interface graphique | pompe de circulation | Vase d'expansion | Soupape de sécurité 3 bar | Nettoyage partiel du brasier automatique pour une combustion optimale | Porte feu avec système de refroidissement à air pour une augmentation du rendement thermique et une diminution de pertes de chaleur

	kW	m <sup>3</sup>	%	kg/h	Ø	kg	LxHxP
--	----	----------------	---	------	---	----	-------

<b>HP 15</b>	16,9 kW	435 m <sup>3</sup>	90 %	1-3,5 kg/h	120 mm	256 kg	560 x 1307 x 733
<b>HP 22</b>	25 kW	645 m <sup>3</sup>	90 %	1,5-5,2 kg/h	120 mm	260 kg	560 x 1307 x 823
<b>HP 30</b>	33,9 kW	888 m <sup>3</sup>	91 %	2-7 kg/h	120 mm	350 kg	780 x 1408 x 778

### NL

Deze ketel kan heel makkelijk geplaatst worden in combinatie met bestaande elementen en beschikt over een aantal unieke eigenschappen : automatisch aanmaken, automatische reiniging van de vuurkorf, verfijnde en instelbare electronica, een circulatiepomp en een extra volumeketel standaard.

Aslade | Zelfreinigende vuurkorf in 12mm dik gietijzer | Warmtewisselaars en manueel reinigingssysteem | Veiligheidsthermostaat | Voorinbouw voor externe thermostaat | Thermostaat met weekprogramma | Touchscreen met nieuwe grafische interface | Circulatiepomp | Extra volumeketel | Veiligheidsventiel 3 bar | Automatische gedeeltelijk schoonmaken van de vuurkorf voor een optimale verbranding | Vuurdeur met luchtkoeling voor een beter thermisch rendement en verminderen van warmteverlies



Thermostat  
ambiant de dernière  
génération sans fil



Module pour contrôle à  
distance par système Wi-Fi

								PAGE
<b>5P40ÈLES À PELLETS PELLETKACHELS</b>								
<b>ANASTASIA PLUS</b>	14 kW	340 m³	85 %	0,9-3 kg/h	80 mm	150 kg	550 x 1125 x 559	11
<b>ANNABELLA</b>	8,8 kW	230 m³	90 %	0,6-1,8 kg/h	80 mm	127 kg	703 x 1078 x 320	6
<b>DOROTHY</b>	9,6 kW	258 m³	93 %	0,7-2 kg/h	80 mm	143 kg	570 x 1210 x 568	7
<b>EMMA</b>	12 kW	315 m³	89 %	0,8-2,5 kg/h	80 mm	191 kg	605 x 1175 x 577	11
<b>EMMA PLUS</b>	12 kW	315 m³	90 %	0,8-2,5 kg/h	80 mm	193 kg	605 x 1175 x 577	11
<b>GIUSY</b>	8 kW	200 m³	85 %	0,6-1,7 kg/h	80 mm	110 kg	498 x 1022 x 504	5
<b>GIUSY PLUS</b>	9 kW	230 m³	85 %	0,6-1,9 kg/h	80 mm	120 kg	498 x 1022 x 504	5
<b>GLENDÀ WIFI</b>	7 kW	170 m³	85 %	0,6-1,5 kg/h	80 mm	140 kg	815 x 916 x 316	4
<b>ILIENA</b>	8,8 kW	230 m³	90 %	0,6-1,8 kg/h	80 mm	130 kg	705 x 1057 x 297	6
<b>IRMA</b>	11,4 kW	295 m³	90 %	0,7-2,3 kg/h	80 mm	179 kg	559 x 1100 x 576	10
<b>IRMA PLUS</b>	11,1 kW	292 m³	91 %	0,7-2,3 kg/h	80 mm	185 kg	559 x 1100 x 589	10
<b>KETTY</b>	7 kW	170 m³	85 %	0,6-1,5 kg/h	80 mm	90 kg	456 x 884 x 507	4
<b>NOVELLA</b>	11,4 kW	295 m³	90 %	0,7-2,3 kg/h	80 mm	120 kg	550 x 1060 x 583	10
<b>NOVELLA PLUS</b>	11,1 kW	292 m³	91 %	0,7-2,3 kg/h	80 mm	125 kg	550 x 1060 x 583	10
<b>SERAFINA</b>	8 kW	200 m³	85 %	0,6-1,7 kg/h	80 mm	110 kg	502 x 1023 x 521	5
<b>SIBILLA</b>	9,4 kW	235 m³	86 %	0,5-1,9 kg/h	80 mm	110 kg	457 x 993 x 573	7
<b>SIBILLA PLUS</b>	9,3 kW	235 m³	88 %	0,5-1,9 kg/h	80 mm	120 kg	457 x 993 x 578	7
<b>SOUVENIR LUX</b>	11,4 kW	292 m³	90 %	0,8-2,3 kg/h	80 mm	147-154 kg	813 x 1162 x 297	9
<b>SOUVENIR STEEL</b>	11,4 kW	292 m³	90 %	0,8-2,3 kg/h	80 mm	139 kg	821 x 1122 x 296	9
<b>TEODORA</b>	10 kW	250 m³	88 %	0,8-2 kg/h	80 mm	131 kg	610 x 739 x 644	11
<b>VIVIANA</b>	10 kW	258 m³	90 %	0,7-2 kg/h	80 mm	118 kg	525 x 1054 x 579	8
<b>VIVIANA PLUS</b>	11,1 kW	292 m³	91 %	0,7-2,3 kg/h	80 mm	126 kg	525 x 1054 x 591	8
<b>COMFORT MINI</b>	7,8 kW	195 m³	86 %	0,7-1,6 kg/h	80 mm	122 kg	700 x 550 x 453	14
<b>COMFORT MINI CRYSTAL</b>	7,8 kW	195 m³	86 %	0,7-1,6 kg/h	80 mm	115 kg	700 x 550 x 489	14
<b>COMFORT P70</b>	11,2 kW	278 m³	86 %	0,7-2,4 kg/h	80 mm	140 kg	695 x 547 x 617	15
<b>CONFORT P70 H49</b>	8 kW	205 m³	90 %	0,7-1,7 kg/h	80 mm	131 kg	695 x 488 x 514	15
<b>COMFORT PLUS</b>	12,1 kW	315 m³	90 %	0,6-2,5 kg/h	80 mm	161 kg	702 x 576 x 636	16
<b>COMFORT PLUS CRYSTAL</b>	12,1 kW	315 m³	90 %	0,7-2,5 kg/h	80 mm	170 kg	702 x 576 x 673	16
<b>DIADERMA IDRO</b>	31 kW	810 m³	91 %	1,5-6,6 kg/h	80 mm	257 kg	619 x 1304 x 698	20
<b>DIADERMA IDRO ACS</b>	31 kW	810 m³	91 %	1,5-6,6 kg/h	80 mm	259 kg	619 x 1304 x 698	20
<b>DUCHESSA IDRO</b>	13,1 kW	344 m³	91 %	0,8-2,8 kg/h	80 mm	170 kg	538 x 1034 x 543	18
<b>DUCHESSA IDRO STEEL</b>	13,1 kW	344 m³	91 %	0,8-2,8 kg/h	80 mm	158 kg	538 x 1034 x 543	18
<b>GIORDANA IDRO</b>	20,5 kW	540 m³	91 %	1,2-4,2 kg/h	80 mm	238 kg	639 x 1199 x 641	19
<b>ISIDE IDRO</b>	20,5 kW	540 m³	91 %	1,2-4,2 kg/h	80 mm	255 kg	690 x 1197 x 627	19
<b>LILIANA IDRO</b>	24,7 kW	655 m³	92 %	1,5-5,2 kg/h	80 mm	259 kg	608 x 1314 x 698	20
<b>MELINDA IDRO</b>	15,5 kW	404 m³	91 %	0,9-3,2 kg/h	80 mm	181 kg	533 x 1157 x 583	18
<b>MELINDA IDRO STEEL</b>	15,5 kW	404 m³	91 %	0,9-3,2 kg/h	80 mm	178 kg	533 x 1157 x 583	18
<b>RAFFAELLA IDRO</b>	20,5 kW	540 m³	91 %	1,2-4,2 kg/h	80 mm	211 kg	633 x 1176 x 624	21
<b>HP 15</b>	16,9 kW	435 m³	90 %	1-3,5 kg/h	120 mm	256 kg	560 x 1307 x 733	24
<b>HP 22</b>	25 kW	645 m³	90 %	1,5-5,2 kg/h	120 mm	260 kg	560 x 1307 x 823	24
<b>HP 30</b>	33,9 kW	888 m³	91 %	2-7 kg/h	120 mm	350 kg	780 x 1408 x 778	24

Votre revendeur / Uw verdeler :

# YOUR FIRE

BY RJ DISTRIBUTION SPRL



POÊLES À PELLETS EXTRAFLAME  
PELLETKACHELS EXTRAFLAME

